



A 6

6-Kanal-Verstärker
6x75/130 W, mit regelbarem
Subsonic-Filter (10-80 Hz) auf
den Kanälen C und D

Leistungsmerkmale Competition-Verstärker:

- Class A Technologie
- 32 Leistungstransistoren
- RMI (Realmixed Input)
- NFI (Noisefree Input)
- Intelligente elektronische Frequenzweiche
- Bassboost Control
- Mono/Stereo Schalter
- 8.0V-Eingänge
- ADC (Anti Distortion Choke)
- Intelligentes Schaltnetzteil
- Separate Lautsprecher-Schutzschaltung
- CPS (Colour Protection System)
- SMD (Surface Mounting Device)
- Doppelseitige, aufgekupferte Platine
- 24-Karat vergoldete Stromanschlüsse
- Temperaturoptimierte Kühlkörper
- 1%-genaue Komponenten
- 2-fach bedruckte Plexiglasabdeckung

Technische Daten A 6:

Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm.....	6 x 75/130 Watt
Ausgangsleistung RMS/Musik an 2 Ohm.....	6 x 125/215 Watt
Ausgangsleistung RMS/Musik an 1 Ohm (Kanal C u. D).....	2 x 200/320 Watt
Ausgangsleistung RMS/Musik gebrückt an 4 Ohm.....	3 x 220/350 Watt
Ausgangsleistung RMS/Musik gebrückt an 2 Ohm (Kanal C u. D).....	1 x 400/640 Watt
Frequenzbereich.....	20 Hz - 20 kHz
TIM.....	< 0,016%
Klirrfaktor.....	< 0,009%
Geräuschspannungsabstand.....	> 100 dB
Dämpfungsfaktor.....	> 450
Eingangsimpedanz.....	10 kOhm
Eingangsempfindlichkeit.....	500 mV - 8 V
Sicherung.....	4 x 20 A
Abmessungen (H x B x T) in mm.....	35 x 500 x 240
Gewicht netto.....	5,5 kg