




Idealgehäuse/Optimum Enclosures



Geschlossen/Sealed 35 Liter


Reflex/Vented: 25 Liter (netto), Port 7d x 18L cm (Portfrequenz 45Hz)
für Kfz bis Mittelklasse
Reflex/Vented: 50 Liter (netto), Port 7d x 18L cm (Portfrequenz 36 Hz)
für Kfz ab Oberklasse

Gleichstromwiderstand	Resistance	R_{dc} [in Ω]	2x3.6
Nennimpedanz	Impedance	Z_N [in Ω]	2x4
Resonanzfrequenz	Resonance Frequency	f_s [in Hz]	48
Belastbarkeit	Power Handling	RMS [in Watt]	300
Mechanische Güte	Mechanical Q	Q_{ms}	2.9
Elektrische Güte	Electrical Q	Q_{es}	0.71
Gesamtgüte	Total Q	Q_{ts}	0.57
Maximale Auslenkung	Xmax	Xmax [mm]	4.75
Dynamisch bewegte Masse	Moving Mass	m_d [in g]	59.6
Wirkungsgrad	Sensitivity	SPL [in dB]	89
Mechanischer Widerstand	Mechanical Resistance	R_{ms} [in Kg/s]	1.82
Nachgiebigkeit	Compliance	C_{ms} [in mm/N]	0.13
Antriebsfaktor	Force Factor	BL [in Tm]	7.4
Äquivalentvolumen	Equivalent Volume	V_{as} [in dm ³]	20.27